

PLAFONIERE DA
PARETE O SOFFITTO

WALL OR CEILING
FITTINGS

KASKO



Le forme pulite, i materiali tecnici e le finiture pregiate rendono KASKO ideale per ogni contesto architettonico di illuminazione esterna caratterizzato da stile e resistenza nel tempo. Una lampada robusta, IP65, concepita fin dall'origine nella sua versione antivandalo per gli spazi pubblici, KASKO nasce per garantire la tenuta stagna e le qualità illuminotecniche anche nelle condizioni di installazione più difficili.

The clean shapes, the technical materials and the fine finishes make KASKO ideal for any architectural context of outdoor lighting characterized by style and resistance over time. A sturdy lamp, IP65, conceived from the outset in its vandal-proof version for public spaces, KASKO was created to guarantee watertightness and lighting qualities even in the most difficult installation conditions.

WALL OR CEILING



KASKO Ø 198
with ring



KASKO Ø 198
with guard



KASKO Ø 198
with eyelid



KASKO Ø 260
with ring



KASKO Ø 260
with guard



KASKO Ø 260
with eyelid



KASKO oval
with guard



KASKO oval
with eyelid

KASKO

Struttura



Diffusore in vetro opale stampato o policarbonato opale IK10 antivandalo. Guarnizioni di tenuta in silicone. Corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame. Base in alluminio pressofuso. Piattello interno reggicablaggio in Al 99,8. Viti a brugola in acciaio inox.

Structure

Moulded opal glass or IK 10 vandalproof opal polycarbonate diffuser. Silicone sealing gaskets. Low copper content die-cast aluminium body. Die-cast aluminium base. Internal wire holder plate in Al 99,8. Stainless steel Allen key screws.



* Alimentazione passante possibile
Through wiring allowed



Irraggiamento verso il basso

La forma emisferica è stata progettata per allontanare dalla base la lampada portandola nella posizione migliore per diffondere più efficacemente la luce. Il portalamпада è posizionato in alto, grazie al precablaggio con cavi resistenti al calore. La luce viene così irradiata verso il basso.


Downward light distribution

KASKO has been designed with its hemispherical shape to provide maximum illumination. The lampholder is installed on the top and the light is oriented downwards.





KASKO CON ANELLO / WITH RING Ø 198 mm



Code	
8410	● AN - anthracite
	● AG - aluminium grey
8490*	○ BI - white


Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Optic
E27	100	-	-	diffuse
	75			

*Diffusore in policarbonato antivandalo IK10 / IK10 vandalproof polycarbonate diffuser

E27 L max 117 mm (fornite senza lampadina / supplied without lamp)

CRI≥80

KASKO CON ANELLO / WITH RING Ø 260 mm



Code		
9150	● AN - anthracite	27K - 2700K
9154*		3K - 3000K
		4K - 4000K
8420	● AG - aluminium grey	-
8495*	○ BI - white	

Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Optic
LED	15	1575	645	diffuse
E27	150	-	-	
	100			

*Diffusore in policarbonato antivandalo IK10 / IK10 vandalproof polycarbonate diffuser

Modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase / Mains voltage LED module, compatible with most phase-cut dimmers


E27 L max 145 mm (fornite senza lampadina / supplied without lamp)

[Su richiesta / On request](#)

Versione dimmerabile / Dimmable version



KASKO CON GRIGLIA / WITH GUARD Ø 198 mm



Code	
8310	● AN - anthracite
	● AG - aluminium grey
8390*	○ BI - white


Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Optic
E27	100	-	-	diffuse
	75			

*Diffusore in policarbonato antivandalo IK10 / IK10 vandalproof polycarbonate diffuser

E27 L max 117 mm (fornite senza lampadina / supplied without lamp)

CRI≥80

KASKO CON GRIGLIA / WITH GUARD Ø 260 mm



Code		
9160	● AN - anthracite	27K - 2700K
9164*		3K - 3000K
		4K - 4000K
8320	● AG - aluminium grey	-
8395*	○ BI - white	

Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Optic
LED	15	1575	645	diffuse
E27	150	-	-	
	100			

*Diffusore in policarbonato antivandalo IK10 / IK10 vandalproof polycarbonate diffuser

Modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase / Mains voltage LED module, compatible with most phase-cut dimmers


E27 L max 145 mm (fornite senza lampadina / supplied without lamp)

[Su richiesta / On request](#)

Versione dimmerabile / Dimmable version



KASKO CON PALPEBRA / WITH EYELID Ø 198 mm




Code	
8610	● AN - anthracite
	● AG - aluminium grey
8690*	○ BI - white

*Diffusore in policarbonato antivandalo IK10 / IK10 vandalproof polycarbonate diffuser
E27 L max 117 mm (fornite senza lampadina / supplied without lamp)

Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Optic
E27	75	-	-	diffuse
	60	-	-	



KASKO OVALE CON GRIGLIA / OVAL WITH GUARD



Code	
9182	● AN - anthracite
9184*	● AG - aluminium grey
8110	○ BI - white
8190*	


*Diffusore in policarbonato antivandalo IK10 / IK10 vandalproof polycarbonate diffuser

Modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase / Mains voltage LED module, compatible with most phase-cut dimmers
E27 L max 173 mm (fornite senza lampadina / supplied without lamp)

Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Optic
LED	10	1100	470	diffuse
E27	100	-	-	
	60	-	-	

KASKO CON PALPEBRA / WITH EYELID Ø 260 mm

CRI≥80




Code	
9170	● AN - anthracite
9174*	● AG - aluminium grey
8620	○ BI - white
8695*	

*Diffusore in policarbonato antivandalo IK10 / IK10 vandalproof polycarbonate diffuser
Modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase / Mains voltage LED module, compatible with most phase-cut dimmers
E27 L max 145 mm (fornite senza lampadina / supplied without lamp)

Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Optic
LED	15	1575	303	diffuse
E27	100	-	-	
	75	-	-	

Su richiesta / On request
Versione dimmerabile / Dimmable version

KASKO OVALE CON PALPEBRA / OVAL WITH EYELID



Code	
9186	● AN - anthracite
9187*	● AG - aluminium grey
8810	○ BI - white
8890*	

*Diffusore in policarbonato antivandalo IK10 / IK10 vandalproof polycarbonate diffuser

Modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase / Mains voltage LED module, compatible with most phase-cut dimmers
E27 L max 173 mm (fornite senza lampadina / supplied without lamp)

Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Optic
LED	10	1100	234	diffuse
E27	100	-	-	
	60	-	-	